



Edité le : 28/06/2021

Rapport d'analyse Page 1 / 4

MAIRIE DE ROCHEFORT MONTAGNE

SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT
PLACE DE LA FONTAINE
63210 ROCHEFORT MONTAGNE

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 4 pages.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.
Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier :	LSE21-85385	Analyse demandée par :	ARS AUVERGNE DT PUY DE DOME
Identification échantillon :	LSE2106-20829-1		- 63057 CLERMONT FERRAND
N° Analyse :	00190727	N° Prélèvement :	00190141
Nature:	Eau de ressource souterraine		
Point de Surveillance :	MEL CAPT EAU QUI SORT-MONTRIVAUX	Code PSV :	000006887
Localisation exacte :	Bac melange captage immersion		
Dept et commune :	63 ROCHEFORT MONTAGNE		
Coordonnées GPS du point (x,y)	X : 45,6849836000	Y :	2,8012241000
UGE :	0262 - MAIRIE DE ROCHEFORT MONTAGNE		
Type d'eau :	B - EAU BRUTE SOUTERRAINE		
Type de visite :	RP	Type Analyse :	RFPF
Nom de l'exploitant :	MAIRIE DE ROCHEFORT MONTAGNE	Motif du prélèvement :	CS
	63210 ROCHEFORT MONTAGNE		
Nom de l'installation :	MEL EAU QUI SORT-MONTRIVAUX	Type :	MCA
Prélèvement :	Prélevé le 11/06/2021 à 10h57	Réception au laboratoire le 11/06/2021 à 19h23	Code : 004948
	Prélevé et mesuré sur le terrain par CARSO LSEHL / PISSAVY Nicolas		
	Prélèvement accrédité selon FD T 90-520 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de consommation humaine		
	Flaconnage CARSO-LSEHL		

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont antérieures à l'heure et la date de prélèvement.

Date de début d'analyse le 11/06/2021 à 19h23

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
Mesures sur le terrain Couleur de l'eau	63RPPF*	0	-	Analyse qualitative			

Édité le : 28/06/2021

Identification échantillon : LSE2106-20829-1

Destinataire : MAIRIE DE ROCHEFORT MONTAGNE

Paramètres analytiques		Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité
Température de l'eau	63RPFP*	8.3	°C	Méthode à la sonde	Méthode interne M_EZ008 v3	25	#
pH sur le terrain	63RPFP*	7.0	-	Electrochimie	NF EN ISO 10523		#
Conductivité brute à 25°C sur le terrain	63RPFP*	78	µS/cm	Méthode à la sonde	NF EN 27888		#
Taux de saturation en oxygène sur le terrain	63RPFP*	102.0	%	Méthode LDO	Méthode interne M_EZ014		
Analyses microbiologiques							
Escherichia coli	63RPFP*	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1	20000	#
Entérocoques (Streptocoques fécaux)	63RPFP*	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 7899-2	10000	#
Caractéristiques organoleptiques							
Aspect de l'eau	63RPFP*	0	-	Analyse qualitative			
Odeur	63RPFP*	0 Néant	-	Méthode qualitative			
Couleur apparente (eau brute)	63RPFP*	< 5	mg/l Pt	Comparateurs	NF EN ISO 7887	200	#
Couleur vraie (eau filtrée)	63RPFP*	< 5	mg/l Pt	Comparateurs	NF EN ISO 7887	200	#
Turbidité	63RPFP*	< 0.10	NFU	Néphélométrie	NF EN ISO 7027-1		#
Analyses physicochimiques							
Analyses physicochimiques de base							
Phosphore total	63RPFP*	0.069	mg/l P2O5	Minéralisation et spectrophotométrie (Ganimède)	Méthode interne M_J053		#
Indice hydrocarbures (C10-C40)	63RPFP*	< 0.1	mg/l	GC/FID	NF EN ISO 9377-2	1	#
TAC (Titre alcalimétrique complet)	63RPFP*	2.00	° f	Potentiométrie	NF EN 9963-1		#
Carbone organique total (COT)	63RPFP*	< 0.2	mg/l C	Oxydation par voie humide et IR	NF EN 1484	10	#
Fluorures	63RPFP*	< 0.05	mg/l F-	Chromatographie ionique	NF EN ISO 10304-1		#
Analyse des gaz							
Anhydride carbonique libre	63RPFP*	11.9	mg/l CO2	Titrimétrie	Méthode interne		
Equilibre calcocarbonique							
pH à l'équilibre	63RPFP*	10.06	-	Calcul	Méthode Legrand et Poirier		
Equilibre calcocarbonique (5 classes)	63RPFP*	4 agressive	-	Calcul	Méthode Legrand et Poirier		
Cations							
Ammonium	63RPFP*	< 0.05	mg/l NH4+	Spectrophotométrie au bleu indophénol	NF T90-015-2	4	#
Calcium dissous	63RPFP*	4.8	mg/l Ca++	ICP/AES après filtration	NF EN ISO 11885		#
Magnésium dissous	63RPFP*	1.8	mg/l Mg++	ICP/AES après filtration	NF EN ISO 11885		#
Sodium dissous	63RPFP*	5.9	mg/l Na+	ICP/AES après filtration	NF EN ISO 11885	200	#
Potassium dissous	63RPFP*	1.8	mg/l K+	ICP/AES après filtration	NF EN ISO 11885		#
Anions							
Chlorures	63RPFP*	9.3	mg/l Cl-	Chromatographie ionique	NF EN ISO 10304-1	200	#
Sulfates	63RPFP*	2.4	mg/l SO4--	Chromatographie ionique	NF EN ISO 10304-1	250	#
Nitrates	63RPFP*	1.6	mg/l NO3-	Flux continu (CFA)	NF EN ISO 13395	100	#
Nitrites	63RPFP*	< 0.02	mg/l NO2-	Spectrophotométrie	NF EN 26777		#
Silicates dissous	63RPFP*	22.0	mg/l SiO2	Flux continu (CFA)	Méthode interne M_J033		#

Edité le : 28/06/2021

Identification échantillon : LSE2106-20829-1

Destinataire : MAIRIE DE ROCHFORT MONTAGNE

Paramètres analytiques		Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité
Somme NO3/50 + NO2/3	63RPFP*	0.03	mg/l	Calcul			
Carbonates	63RPFP*	0	mg/l CO3--	Potentiométrie	NF EN 9963-1		#
Bicarbonates	63RPFP*	24.0	mg/l HCO3-	Potentiométrie	NF EN 9963-1		#
Métaux							
Arsenic total	63RPFP*	< 2	µg/l As	ICP/MS après acidification et décantation	NF EN ISO 17294-1 et NF EN ISO 17294-2	100	#
Fer dissous	63RPFP*	< 10	µg/l Fe	ICP/MS après filtration	ISO 17294-1 et NF EN ISO 17294-2		#
Manganèse total	63RPFP*	< 10	µg/l Mn	ICP/MS après acidification et décantation	NF EN ISO 17294-1 et NF EN ISO 17294-2		#
Nickel total	63RPFP*	< 5	µg/l Ni	ICP/MS après acidification et décantation	NF EN ISO 17294-1 et NF EN ISO 17294-2		#
Cadmium total	63RPFP*	< 1	µg/l Cd	ICP/MS après acidification et décantation	NF EN ISO 17294-1 et NF EN ISO 17294-2	5	#
Bore total	63RPFP*	< 0.010	mg/l B	ICP/MS après acidification et décantation	NF EN ISO 17294-1 et NF EN ISO 17294-2		#
Antimoine total	63RPFP*	< 1	µg/l Sb	ICP/MS après acidification et décantation	NF EN ISO 17294-1 et NF EN ISO 17294-2		#
Sélénium total	63RPFP*	< 2	µg/l Se	ICP/MS après acidification et décantation	NF EN ISO 17294-1 et NF EN ISO 17294-2	10	#
COV : composés organiques volatils							
Solvants organohalogénés							
Tétrachloroéthylène	63RPFP*	< 0.50	µg/l	HS/GC/MS	NF EN ISO 10301		#
Trichloroéthylène	63RPFP*	< 0.50	µg/l	HS/GC/MS	NF EN ISO 10301		#
Somme des tri et tétrachloroéthylène	63RPFP*	< 0.50	µg/l	HS/GC/MS	NF EN ISO 10301		#
Pesticides							
Total pesticides							
Somme des pesticides identifiés	63RPFP*	< 0.500	µg/l	Calcul		5	#
Néonicotinoïdes							
Imidaclopride	63RPFP*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	2	#
Phénoxyacides							
2,4-D	63RPFP*	< 0.020	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	2	#
2,4-MCPA	63RPFP*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	2	#
Dicamba	63RPFP*	< 0.050	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	2	#
Triclopyr	63RPFP*	< 0.020	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	2	#
2,4-DP (Dichlorprop) total	63RPFP*	< 0.020	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	2	#
Quizalofop	63RPFP*	< 0.050	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	2	#
Fluroxypyr	63RPFP*	< 0.020	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	2	#
Fluazifop	63RPFP*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	2	#
Pyréthroïdes							
Alphaméthrine (alpha cyperméthrine)	63RPFP*	< 0.005	µg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	Méthode interne M_ET172	2	#
Cyperméthrine	63RPFP*	< 0.005	µg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	Méthode interne M_ET172	2	#
Pesticides divers							
AMPA	63RPFP*	< 0.020	µg/l	HPIC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET116	2	#
Glyphosate (incluant le sulfosate)	63RPFP*	< 0.020	µg/l	HPIC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET116	2	#

Edité le : 28/06/2021

Identification échantillon : LSE2106-20829-1

Destinataire : MAIRIE DE ROCHEFORT MONTAGNE

Paramètres analytiques		Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité
Florasulam	63RPPF*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	2	#
Clopyralid	63RPPF*	< 0.050	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET108	2	
Aminopyralid	63RPPF*	< 0.100	µg/l	HPLC/MS/MS après extr. SPE	Méthode interne M_ET256		
Urées substituées							
Metsulfuron méthyl	63RPPF*	< 0.020	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	2	#

63RPPF* ANALYSE (RPPF) RESSOURCE SOUTERRAINE ZONE FORETS PRAIRIES (ARS63-2021)

Silicates : stabilisation réalisée au laboratoire dans les 36 heures.

Eau satisfaisant aux limites de qualité fixées par le Code de la Santé Publique, articles R 1321-1 à 1321-5, arrêté du 11 janvier 2007 les paramètres analysés.

Limites de Qualité : Les limites de qualités sont soit des limites de qualité réglementaires , soit des limites de qualité du client.

Les valeurs en gras, italiques et soulignées sont non conformes aux seuils indiqués dans le rapport d'analyse.

Si certains paramètres soumis à des seuils de conformité ne sont pas couverts par l'accréditation alors la déclaration de conformité n'est pas couverte par l'accréditation.

Les résultats sont rendus en prenant en compte les matières en suspension (MES) sauf quand la filtration est indiquée dans les normes analytiques.

(Déclaration de conformité non couverte par l'accréditation)

Isabelle VECCHIOLI
Responsable de Laboratoire

